



ComIn I3000

高性能工业级4G全网通 路由器

- 接口丰富
- 可拓展 GPS
- 1200Mbps 双频全向 AP
- 大功率 Wi-Fi, 穿墙能力好
- 支持 4G 移动网络

产品描述

ComIn I3000是一款集Wi-Fi传输、本地资源共享、蜂窝移动上网、精准定位、串口透传、远程后台管理等多种功能为一体的工业4G路由器。它比普通的车载路由器提供更多的处理性能，更丰富的接口和更高网络连接速度。本产品适用于不同应用场景，如车载Wi-Fi、视频传输、PLC远程控制、智能快递柜、视频监控等。

产品特点

- 双核处理器，处理速度更快更强劲
- 4G全网通，可定制Cat6以上的4G网络
- 工业级设计，无惧高温严寒
- 全金属外壳，安全指数更高，抗腐蚀性更好
- 千兆口设计，快到极致
- 支持网口功能自定义
- 支持802.11a/b/g/n/ac，最高速率可达1200Mbps
- 最大接入用户数超60个
- 宽压设计
- 可外接串口设备
- USB2.0高速接口
- 独立GPS精准定位（可选）
- 独立的硬件看门狗设计可以做到永不宕机

工业级应用设计

- 采用高性能32位双核通信处理器
- 宽电压输入设计：9 ~ 28V
- 工业级软硬件双看门狗设计，电站、交通、工业控制环境下无故障可靠运行
- 优秀的电磁/辐射/静电防护能力
- 工业级 EMC 电磁兼容与辐射性能，通过GB/T17626.5-2008 4级测试标准
- 工业级元件，工作温度：-30~70°C
- 工业外壳，适用极端环境
- 采用无风扇散热技术，有效降低设备的故障率
- SIM卡保护设计
- 满足振动、冲击环境下无故障可靠地运行

稳定可靠

- 双看门狗设计，保证系统稳定
- 采用完善的防掉线机制，保证数据终端永远在线
- 整机通过EMC测试要求
- 以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护，GB/T17626.5-2008等级为4
- SIM/UII接口内置15KV ESD保护，GB/T17626.5-2008等级为4
- 电源接口内置反相保护和过压保护

产品规格

硬件系统

项目	描述
CPU	MTK7621A
射频芯片	MTK7603EN+MTK7613B
Flash	128Mbit (最大支持 512Mbit)
Memory	DDR3 2Gbit (最大支持 4Gbit)

Wi-Fi无线参数

项目	描述
标准及频段	双路 Wi-Fi 支持 IEEE802.11a/b/g/n/ac
理论带宽	IEEE802.11b/g: 最高速率 54Mbps IEEE802.11n: 最高速率 300Mbps IEEE802.11ac: 最高速率 866Mbps
安全及加密	WPA/WPA2
发射功率	20±2dBm
接收灵敏度	<-72dBm@54Mbps

移动网络

工业4G 无线模块规格						
网络制式	4G		FDD-LTE, TDD-LTE			
	3G		WCDMA			
	2G		GPRS, EDGE			
无线频段	4G	FDD LTE	CN	AU	EU	定制频段 支持频段订制，如需定申请与销售联系。
			B1/B3/B5/B8	B1/B2/B3/ B4/B5/B7/ B8/B28/B66	B1/B3/B5/B 7/B8/B20/B 28	
	TDD LTE	B34/B38/B39 /B40/B41	B40	B38/B40/B 41		
	WCDMA		B1/B5/B8	B1/B2/ B4/B5/B8	B1/B5/B8	
	GSM/GPRS/EDGE		B3/B8	B2/B3/B5/ B8	-	
数据速率	LTE FDD		上行 50Mbps /下行150Mbps			
	LTE TDD		上行 30Mbps /下行130Mbps			
	WCDMA		上行 384Kbps /下行384Kbps			
	EDGE		上行 236.8Kbps /下行236.8Kbps			
	GPRS		上行 85.6Kbps /下行85.6Kbps			
发射功率	<24dBm					
接收灵敏度	<-109dBm					
说明	以上支持制式及无线频段的信息随着4G模组的应用而变化，出货前需与销售人 员确认需要支持的网络制式及无线频段是否满足。					

接口类型

项目	描述
WAN 接口	10/100M/1000M 以太网口*1, 自适应 MDI/MDIX, 内置 1.5KV 电磁隔离保护
LAN 接口	10/100M/1000M 以太网口*4, 自适应 MDI/MDIX, 内置 1.5KV 电磁隔离保护
SIM 卡座	Push 式 SIM 卡座*2
指示灯	POWER 指示灯*1 SYS 系统状态指示*1 Wi-Fi 指示灯*2 CELL 指示灯*1 NET 指示灯*1 GPS 指示灯*1 LAN 指示灯*4 WAN 指示灯*1
USB	USB 2.0
存储卡	支持 TF 卡
电源接口	标准 DC 接口, 内置电源反相保护
UART	支持 RS232 或 RS485
天线	4G 天线 * 2, 2.4G 天线 * 2 5.8G 天线 * 2, GPS 天线 (可选) * 1
RESET 复位按钮	复位按钮*1

供电

项目	描述
标准电源	DC 12V/1.5A
供电范围	DC 9 ~ 28V
功耗	4.2W (待机功耗) 10W (满载功耗)

物理特性

项目	描述
外壳	金属外壳, 保护等级 IP30。外壳和系统安全隔离, 广泛适用于车载及专业工业场合应用。
尺寸	200mm * 141mm *28mm (不含天线)
重量	920g

工作环境

项目	描述
工作温度	-30~+70°C
储存温度	-40~+85°C
相对湿度	95% (无凝结)

产品视图



订购信息

产品名称	产品包装
ComIn I3000	产品整机*1, 4G吸盘天线*2, 2.4G棒状天线* 2, 5.8G棒状天线* 2, GPS天线*1 (可选) , 电源适配器*1, 网线*1

想要了解更多深圳星恒讯科技的产品

请浏览我们的官网：www.movingcomm.com

阿里巴巴店铺：<https://movingcomm.1688.com/>

注意

您购买的产品、服务或特性等应受星恒讯公司商业合同和条款的约束，本档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，本公司对本档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本档仅作为使用指导，本档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

提供的信息可随时更改而不事先通知。深圳星恒讯科技可以随时在不发通知的情况下修改产品生命周期、规格和产品说明。以上信息是按“原样”提供，深圳星恒讯科技对该信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。请联系我们，了解关于上述特定产品或系统的更多信息。

Copyright © 2013-2025 Shenzhen MovingComm Technology Co., Ltd. All rights reserved.

深圳星恒讯科技有限公司

SHENZHEN MOVINGCOMM TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区长城路同富康

水田工业区5号楼4楼

邮编：518108

电话：86-755-23125215

传真：86-755-23125215-802

邮箱：sales@movingcomm.com

