

ComFi EL800

室内双频面板 AP

产品规格书



产品描述

EL800是一款高性能、高速率的室内型11ax双频面板AP，可提供2.4G和5.8GHz双频无线服务，最大支持的带宽--2.4G为600Mbps，5.8G支持1200Mbps。本产品支持网关、AP等模式，可为用户提供多种组网方式，使用户应用场景更加广泛。

产品规格

规格参数	
产品型号	EL800
CPU	MTK MT7621DAT+MT7905DAN+MT7975DN
Flash	SPI NOR 15MB
DDR3L	128MB
2.4G 天线	板载焊接天线 2PCS,天线增益: 2dBi
5.8G 天线	板载焊接天线 2PCS,天线增益: 2dBi
2.4G 工作频段	2.4GHz – 2.484GHz
2.4G WIFI 传输协议	802.11 b / g / n /ax
5G 工作频段	5.150GHz ~ 5.850GHz
5G WIFI 传输协议	802.11 a / n / ac /ax
最高速率	5G: 1200Mbps 2.4G:600Mbps
最大支持无线接入	100+
2.4G 最大发射功率	< 20dBm

5.8G 最大发射功率	< 19dBm
接口 (WAN)	1 个 10/100/1000/自适应 WAN 口,支持 POE 48V 供电;
接口 (LAN)	4 个 10/100/1000/自适应 LAN 口
RJ45 透传口	1 对 1 网口透传
Console 口	支持
外部按键	reset 键 (长按 6-10 秒恢复出厂默认配置)
DC 2.0	12V 1A
POE	802.3af
状态指示灯	WAN 灯, LAN*4 灯, SYS 灯
最大功耗	< 14W
产品尺寸	86mm*86mm*45mm
工作环境	正常工作温度:-20°C to 40°C; 极限工作温度-30°C to 55°C; 存储温度: -40°C to 70°C; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)

想要了解更多深圳星恒讯科技的产品

请浏览我们的官网：www.movingcomm.com

阿里巴巴店铺：<https://movingcomm.1688.com/>

注意

您购买的产品、服务或特性等应受星恒讯公司商业合同和条款的约束，本档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，本公司对本档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本档仅作为使用指导，本档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

提供的信息可随时更改而不事先通知。深圳星恒讯科技可以随时在不发通知的情况下修改产品生命周期、规格和产品说明。以上信息是按“原样”提供，深圳星恒讯科技对该信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。请联系我们，了解关于上述特定产品或系统的更多信息。

Copyright © 2017 Shenzhen MovingComm Technology. All rights reserved.

深圳星恒讯科技有限公司

SHENZHEN MOVINGCOMM TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区长城路同富康
水田工业区5号楼4楼 邮编：518108

电话：86-755-23125215

传真：86-755-23125215-802

邮箱：marketing@movingcomm.com

