

ComIn W2140

工业级 4G 全网通无线路由器

产品规格书



- 支持 VPN 客户端
- 24V PoE 供电设计
- IP65 级室外防水外壳
- 内置防雷保护器件
- 硬件看门狗设计，保证系统稳定
- 采用高性能 32 位处理器和工业通讯模块
- 支持主流 4G LTE FDD, TDD 及 3G 蜂窝数据网络频段

产品描述

万物互联的网络世界，智能通信的需求只会越来越强烈，尤其在智能工控领域。ComIn W2140 4G 室外路由器是深圳星恒讯科技有限公司面向工业领域推出的新一代4G无线路由器。该设备凭借爆发式成长的4G蜂窝数据网络和多种有线高速宽带接入服务，提供快速的互联网接入。以其安全性，稳定性和智能性，实现数以千计的设备轻松联网，为真正意义上的设备信息化提供高速数据传输通信。

ComIn W2140同时提供一个以太网接口，为设备提供PoE供电的同时，也能进行数据通信、一个抽屉式SIM/UIM卡槽，可为设备提供4G网络，以太网口和WIFI，提供数据透明传输功能。

支持设备云平台远程管理，简洁的图形界面，方便快捷使用，让您随时随地了解设备的当前状态，广泛应用于物联网产业链中的M2M行业，如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。

产品特点

工业级应用设计

ComIn W2140采用稳定性能32位MIPS处理器，具有企业级别数据通信处理能力，128MB 系统内存，WIFI支持2.4GHz 802.11n无线协议，提供最大速率可达300Mbps。

稳定可靠

ComIn W2140采用硬件看门狗设计，保证系统稳定，支持长时间稳定工作，外网通信采用完备的防掉线机制，保证数据通信终端永远在线，同时完善提供接口保护功能，支持以太网口内置1.5KV电磁隔离保护、SIM/USIM接口内置1.5KV ESD保护、电源接口内置反向保护和过压保护、天线接口防雷保护(可选项)。

方便易用

ComIn W2140提供标准RS232/RS485(内置)、以太网和WIFI接口，可直接连接串口设备、以太网设备和WIFI设备。标准有线WAN口支持标准PPPoE协议，可直接连接ADSL设备。该设备是款智能型数据终端，上电即可进入数据传输状态，支持功能强大的云管理平台，方便多设备管理(可选)，使用方便，灵活，支持多种工作模式，方便的系统配置和维护(包括本地、远端Web和云平台管理)。

产品规格

| 硬件规格 | | |
|----------|-------------------------------|---|
| 处理器 | 32位MIPS处理器 | |
| 内存 | 128MB (最大支持256MB) | |
| Flash | 16MB SPI Flash (最大支持64MB) | |
| 无线 | 2.4GHz 802.11n MIMO最高达300Mbps | |
| | 外置可拆卸高灵敏WIFI天线 | |
| 接口 | WAN/LAN | 一个10/100Mbps 百兆以太网口, MDI/X自适应, 内置1.5KV电磁隔离保护, WAN/LAN自适应, 24V PoE供电 |
| | 工业端子 | 2.54标准工业端子, 支持串口 (RS232/RS485), DC供电, DI, DO (内置) |
| | SIM | 一个标准抽屉式SIM卡接口, 支持1.8V/3V SIM/UIM卡, 内置1.5KV ESD保护, 支持热拔插, 支持ESIM卡 |
| | 电源接口 | 标准DC接口, 内置电源反向保护 (内置) |
| | RESET | 一个针孔式复位按钮 (内置) |
| | WPS | WIFI快速连接按钮 (内置) |
| | 天线接口 | 2 x 标准N型天线接口(wifi) 1 x 标准N型天线接口(4G) |
| 指示灯 (内置) | PWR 系统状态指示灯 x 1 | |
| | SYS 系统状态指示灯 x 1 | |
| | WIFI 指示灯 x 1 | |
| | WAN状态指示灯 x 1 | |
| | LAN 状态指示灯 x 1 | |
| | VPN状态指示灯 x 1 | |
| | Online指示灯 x 1 | |
| | SIM卡状态指示灯 x 1 | |
| | CELL信号强度指示灯 x 3 | |
| 电源输入 | 标准电源 | 12VDC/1A 支持宽压6~36VDC 直流电源 |
| | PoE | 24V PoE |

| | | |
|------|--|----------------------------|
| | 功耗 | <450mA (12V) 平均功耗170mA@12V |
| 看门狗 | 内嵌硬件看门狗, 支持设备运行自检技术, 设备运行故障自修复 | |
| EMC | 静电 EN61000-4-2, level4 | |
| | 辐射电场 EN61000-4-3, level4 | |
| | 脉冲电场 EN61000-4-4, level4 | |
| | 浪涌 EN61000-4-5, level3 | |
| | 传导骚扰 EN61000-4-6, level4 | |
| | 工频干扰 EN61000-4-8,水平方向/垂直方向 400A/m (>level 4) | |
| | 震荡波抗干扰度 EN61000-4-6, level4 | |
| 外壳 | 金属外壳, IP65 | |
| 产品尺寸 | 234mm x 153mm x 79.5mm (不包括天线, 接口和安装件) | |
| 产品重量 | 1360克 (不包括天线) | |
| 工作环境 | 工作温度: -35°C to 75°C | |
| | 存储温度: -40°C to 85°C | |
| | 工作湿度: 10% to 95% RH不凝结 | |
| | 存储湿度: 5% to 95% RH不凝结 | |
| 操作系统 | Linux SDK | |

无线规格

| | | |
|--------|--------------------|-------------------|
| 无线标准 | IEEE 802.11b/g/n | |
| 工作频段 | 802.11b/g/n | 2.412 – 2.4835GHz |
| 无线功能 | 2.4GHz 信道选择 | 1 – 13信道 |
| | 带宽选择 20MHz / 40MHz | |
| 发射输出功率 | 15±2dBm | |
| 接受灵敏度 | -70±2dBm @ 54Mbps | |
| 安全及加密 | WEP/WPA/WPA2安全机制 | |

工业4G 无线模块规格

| | | |
|------|----|------------------|
| 网络制式 | 4G | FDD-LTE, TDD-LTE |
|------|----|------------------|

| | | | | | | |
|-------|--|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | 3G | | WCDMA | | | |
| | 2G | | GPRS, EDGE | | | |
| 无线频段 | 4G | FDD LTE | CN | AU | EU | 定制频段 |
| | | | B1/B3/B5/B8 | B1/B2/B3/ B4/B5/B7/ B8/B28/B66 | B1/B3/B7/B 8/B20/B28 | 支持频段订 制, 如需定 制请与销售 联系。 |
| | TDD LTE | B34/B38/B39 /B40/B41 | B40 | B38/B40/B 41 | | |
| | WCDMA | | B1/B5/B8 | B1/B2/B3/ B4/B5/B8 | B1/B8 | |
| | GSM/GPRS/EDGE | | B3/B8 | B2/B3/B5/ B8 | B3/B8 | |
| 数据速率 | LTE FDD | | 上行 50Mbps /下行150Mbps | | | |
| | LTE TDD | | 上行 30Mbps /下行130Mbps | | | |
| | WCDMA | | 上行 384Kbps /下行384Kbps | | | |
| | EDGE | | 上行 236.8Kbps /下行236.8Kbps | | | |
| | GPRS | | 上行 85.6Kbps /下行85.6Kbps | | | |
| 发射功率 | <24dBm | | | | | |
| 接受灵敏度 | <-109dBm | | | | | |
| 说明 | 以上支持制式及无线频段的信息随着4G模组的应用而变化, 出货前需与销售人 员确认需要支持的网络制式及无线频段是否满足。 | | | | | |

软件功能

| | | |
|------|------|---------------------------------------|
| 主要功能 | WAN | 支持静态IP, DHCP, PPPoE, |
| | | 支持移动网络和有线网络双链路智能切换备份功能 |
| | | 支持链路检测, 发送心跳检测包检测, 断线自动连接 |
| | WIFI | 支持Client, AP, Router等多种工作模式 |
| | | 支持WPA/WPA2/WPA3加密方式, MAC地址过滤等功能 |
| | | 支持Mesh |
| | VPN | 支持 VPN Client PPTP/L2TP/OpenVPN/ipsec |

| | | |
|--|---|-----------------------|
| | 远程管理 | SYSLOG / HTTP等功能 |
| | | 支持本地和远程在线升级, 导入导出配置文件 |
| | | 云平台, TR069 |
| | 支持APN/VPDN | |
| | 支持IPV4及IPV6 | |
| | 支持NTP | |
| | 支持VLAN, MAC地址克隆 | |
| | 支持多路DHCP Server及DHCP Client, DHCP捆绑MAC地址, DDNS, 防火墙, DMZ, 主机流量统计等功能 | |
| | 支持TCP/IP, UDP, FTP (可选), HTTP等多种网络协议 | |
| | 支持多种串口透传方式, UDPClient, TCPClient,Server | |
| | 支持数据抓包 | |

订购信息

| 产品型号 | 产品包装 |
|----------------|---|
| ComIn W2140 | 产品整机含4G模块, 4G玻璃钢天线, Wifi玻璃钢天线, 24VPoE电源适配器, 网线, 安装支架, 合格证 |

想要了解更多深圳星恒讯科技的产品

请浏览我们的官网：www.movingcomm.com

阿里巴巴店铺：<https://movingcomm.1688.com/>

注意

您购买的产品、服务或特性等应受星恒讯公司商业合同和条款的约束，本档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，本公司对本档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本档仅作为使用指导，本档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

提供的信息可随时更改而不事先通知。深圳星恒讯科技可以随时在不发通知的情况下修改产品生命周期、规格和产品说明。以上信息是按“原样”提供，深圳星恒讯科技对该信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。请联系我们，了解关于上述特定产品或系统的更多信息。

Copyright © 2017 Shenzhen MovingComm Technology. All rights reserved.

深圳星恒讯科技有限公司

SHENZHEN MOVINGCOMM TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区长城路同富康水
田工业区5号楼4楼 邮编：518108

电话：86-755-23125215

传真：86-755-23125215-802

邮箱：marketing@movingcomm.com

