

# SL240H

## 产品规格书



- 支持IEEE802.3at/af
- 双SFP光口输入
- 24千兆电口
- 400W大功率
- 开关切换VLAN

## 产品描述

ComIn-SL240H是一款中型企业级POE交换机。产品配置2个SFP光口，24个10M/100M/1000M自适应电口。每个网口支持最大30W POE供电，整机支持最大400W POE同时供电。产品具备高性能、易安装、易维护等特点，大大节省了网络布局中的人力和物力成本。产品应用广泛：如中小型企业、会议室、城中村、酒店、网吧、商城等场所。

## 产品规格

型号	SL240H
标准和协议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、IEEE802.3 10BASE-T 以太网</li> <li>2、IEEE802.3u 100BASE-TX 快速以太网</li> <li>3、IEEE802.3ab 1000BASE-T 千兆以太网</li> <li>4、ANSI/IEEE 802.3 NWay 自动协商</li> <li>5、IEEE802.3 af</li> <li>6、IEEE802.3at</li> </ul>
CPU	RTL8382L+2*RTL8218B+RTL8214FC
固定端口	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、24 个 10M/100M/1000M RJ45 端口支持 PoE 供电</li> <li>2、2 个 10M/100M/1000M up-link 电口和 2 个 1000M SFP 光口</li> </ul>
固定端口属性	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、连接器类型：RJ-45,SFP.</li> <li>2、支持 10M/100M/1000 Mbit/s 传输速率</li> <li>3、支持半双工,全双工,自协商工作模式</li> <li>4、支持 MDI/MDI-X 自适应</li> </ul>
网线类型	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、10/100/1000 BASE-TX:</li> <li>2、3/4/5 类双绞线,支持最大传输距离 100 米</li> </ul>
特色功能	默认开关切换 VLAN(端口隔离)
指示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、每端口:1000LINK/Act; 10/100M Link/Act</li> <li>2、每设备:POWER</li> </ul>
背板带宽	56 Gbps
包转发率	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 Mbps: 14800pps</li> <li>100 Mbps: 148000pps</li> <li>1000 Mbps: 1480000pps</li> </ul>
交换模式	存储转发模式

MAC 地址表	1、支持地址自动学习，自动老化 2、最多支持 MAC 地址：8K
POE+供电	单口最大输出 30W，整机供电功率 400W

想要了解更多深圳星恒讯科技的产品,  
请浏览我们的网站 [www.movingcomm.com](http://www.movingcomm.com)

提供的信息可随时更改而不事先通知。深圳星恒讯科技可以随时在不发通知的情况下修改产品生命周期、规格和产品说明。以上信息是按“原样”提供，深圳星恒讯科技对该信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。请联系我们，了解关于上述特定产品或系统的更多信息。

Copyright © 2020 Shenzhen MovingComm Technology. All rights reserved.

## 深圳星恒讯科技有限公司

SHENZHEN MOVINGCOMM TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区长城路同富康水田  
工业区5号楼4楼

邮编：518108

电话：86-755-23125215-999, 86-131-68045675

传真：86-755-23125215-802

邮箱：[marketing@movingcomm.com](mailto:marketing@movingcomm.com)

